

ประโยชน์ ของซอฟต์สตาร์ท ช่วยที่จะลดแรงบิดไม่อย่างกับที่มอเตอร์ถูกควบคุมให้ค่อยๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถป้องกันมอเตอร์อย่างเต็มที่ เป็นผลให้มอเตอร์เริ่มหมุนอย่างนุ่มนวล ช่วยป้องกันการออกหัวอย่างฉะฉาน ซึ่งเป็นกรณีของกรณีการสั่นของระบบต้นกำลัง และการเสียหายของตัวอุปกรณ์ระบบควบคุมการขับเคลื่อน

Softstarters, type PSS



RATED MOTOR AT 400 V.		SOFT -STARTER TYPE (INLINE)	BAHT	อุปกรณ์ที่ประกอบเข้าด้วยกัน						
				SEMI-FUSE (BAHT)	CONTACTOR		OVERLOAD - RELAY		CT FOR PSS	
KW	A			TYPE	BAHT	TYPE	BAHT	TYPE	BAHT	
1.1	3	PSS 03-400B	11,800.-	20,100.-	A 9-30-10	700.-	TA25 DU3.1	850.-		
5.5	12	PSS 12-400B	13,800.-	20,100.-	A 12-30-10	890.-	TA25 DU14	1,000.-		
11	25	PSS 25-400B	18,700.-	20,100.-	A 26-30-10	2,000.-	TA25 DU25	1,100.-		
7.5	18	PSS 18/30-500	27,500.-	20,100.-	A 26-30-10	2,000.-	TA25 DU19	1,100.-	PSCT-60	2,900.-
15	30	PSS 30/52-500	29,800.-	20,500.-	A 30-30-10	2,500.-	TA25 DU32	1,300.-	PSCT-40	2,900.-
18.5	37	PSS 37/64-500	32,500.-	20,500.-	A 40-30-10	3,400.-	TA42 DU42	1,900.-	PSCT-50	2,900.-
22	44	PSS 44/76-500	34,500.-	20,900.-	A 50-30-11	3,800.-	TA75 DU52	2,100.-	PSCT-60	2,900.-
25	50	PSS 50/85-500	41,500.-	20,900.-	A 50-30-11	3,800.-	TA75 DU52	2,100.-	PSCT-75	3,500.-
30	60	PSS 60/105-500	54,000.-	20,900.-	A 63-30-11	5,000.-	TA75 DU63	2,400.-	PSCT-75	3,550.-
37	72	PSS 72/124-500	56,500.-	22,500.-	A 75-30-11	5,500.-	TA75 DU80	2,600.-	PSCT-100	3,550.-
45	85	PSS 85/147-500	61,000.-	22,500.-	A 95-30-11	6,100.-	TA110 DU90	3,400.-	PSCT-125	3,550.-
55	105	PSS 105/181-500	80,000.-	38,000.-	A 110-30-11	8,600.-	TA110 DU110	5,000.-	PSCT-150	3,550.-
75	142	PSS 142/245-500	98,000.-	38,000.-	A 145-30-11	12,500.-	TA200 DU150	8,300.-	PSCT-200	3,550.-
90	175	PSS 175/300-500	140,000.-	46,000.-	A 185-30-11	17,000.-	TA200 DU175	8,300.-	PSCT-250	4,500.-
132	250	PSS 250/430-500	180,000.-	50,500.-	A 260-30-11	29,500.-	TA450 DU310	16,000.-	PSCT-400	4,500.-
160	300	PSS 300/515-500	199,000.-	55,500.-	A 300-30-11	34,000.-	TA450 DU310	16,000.-	PSCT-400	4,500.-

ประโยชน์ ของซอฟต์แวร์สตาร์ท จะให้แรงบิดที่นุ่มนวลกับมอเตอร์ที่ควบคุมด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อป้องกันการบิดของสายเคเบิล เป็นผลให้มอเตอร์หมุนอย่างนุ่มนวล ซึ่งดีกับอาคารก่อสร้างหรือท่าอากาศยาน ซึ่งเป็นการป้องกันการสั่นของระบบชิ้นส่วนกำลัง และการเสียหายของวัสดุในระบบควบคุมการผลิตสินค้า

Inside Delta



ซอฟต์แวร์สตาร์ทรุ่นหลัก



RATED MOTOR		SOFT – STARTER		CONTACTOR		OVERLOAD - RELAY		SMMI-FUSE	CT FOR PSS	
KW	A	TYPE	BAHT	TYPE	BAHT	TYPE	BAHT	BAHT	TYPE	BAHT
15	30	PSS 18/30-500	27,500.-	A26-30-10	2,000.-	TA 25 DU19	1,100.-	20,100.-	PS CT-60	2,900.-
25	52	PSS 30/52-500	29,800.-	A30-30-10	2,500.-	TA 25 DU32	1,300.-	20,500.-	PS CT-40	2,900.-
30	64	PSS 37/64-500	32,500.-	A40-30-10	3,400.-	TA 42 DU42	1,900.-	20,500.-	PS CT-50	2,900.-
37	76	PSS 44/75-500	34,500.-	A50-30-11	3,800.-	TA 75 DU52	2,100.-	20,900.-	PS CT-60	2,900.-
45	85	PSS 50/85-500	41,500.-	A50-30-11	3,800.-	TA 75 DU52	2,100.-	20,900.-	PS CT-75	3,550.-
55	105	PSS 60/106-500	54,000.-	A63-30-11	5,000.-	TA 75 DU63	2,400.-	20,900.-	PS CT-75	3,550.-
59	124	PSS 72/124-500	56,500.-	A75-30-11	5,500.-	TA 75 DU80	2,600.-	22,500.-	PS CT-100	3,550.-
75	147	PSS 85/147-500	61,000.-	A95-30-11	6,600.-	TA 110 DU90	3,400.-	22,500.-	PS CT-125	3,550.-
90	181	PSS 105/181-500	80,000.-	A110-30-11	8,600.-	TA 110 DU110	5,000.-	38,000.-	PS CT-150	3,550.-
132	245	PSS 142/245-500	98,000.-	A145-30-11	12,500.-	TA 200 DU150	8,300.-	38,000.-	PS CT-200	3,550.-
160	300	PSS 175/300-500	140,000.-	A185-30-11	17,000.-	TA 200 DU175	8,300.-	46,000.-	PS CT-250	4,500.-
220	430	PSS 250/430-500	180,000.-	A260-30-11	29,500.-	TA 450 DU310	16,000.-	50,500.-	PS CT-400	4,500.-
257	515	PSS 300/515-500	198,000.-	A300-30-11	34,000.-	TA 450 DU310	16,000.-	55,500.-	PS CT-400	4,500.-